FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX POLYVALENTS

uvex profi pure HG

CODE PRODUIT

60023

NORMES

EN 388:2016 2121X
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**2121X** **X1XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock
ENDUCTION	**matériau**	aqua-polymère HydroGrip
	zone d'enduction	totale
	finition	texturée
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux légèrement humides et humides	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	blanc, bleu	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux en extérieur
Assemblage
Entretien
Travaux de contrôle
Travaux de tri
Montage d'échafaudages
Travaux de construction et de bétonnage

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Ajustement ergonomique
Grande souplesse
Toucher et dextérité exceptionnels

PROTECTION

Technologie uvex Hydro-Grip garantissant une excellente adhérence en milieux humides
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX POLYVALENTS

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,48 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,6 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**