FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex athletic D5 XP

CODE PRODUIT

60030

NORMES

EN 388:2016 4X43D
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●○
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●○○○○
COUPURE	●●●●○



renfort entre le pouce et l'index

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**4X43D** **X1XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	HPPE, polyamide, élasthanne, acier
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	NBR Micro Foam
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	excellente
	flexibilité	excellente
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	noir, gris	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces fines à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
BTP - Pose de bordure -Travaux paysagers
Industrie du papier et du conditionnement
Logistique
Maintenance générale

LES + PRODUIT

CONFORT

Ajustement parfait grâce au design slim fit et au support en élasthanne qui épouse parfaitement les contours de la main
Ultra respirant grâce à l'enduction micro foam à pores ouverts

PROTECTION

Protection contre les coupures élevée (niveau D)
Bonne préhension des pièces sèches et légèrement humides
Enduction extrêmement résistante à l'abrasion
Renfort pouce index pour une durée de vie accrue
Compatible avec un lavage industriel
Compatibilité avec les écrans tactiles
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 60° C sans détergent , ni blanchiment après usage. Ces gants sont compatibles avec un séchage industriel.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

EMPREINTE CARBONE

0,99 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
1,09 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2024*

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**