

uvex athletic lite dry

CODE PRODUIT

60033

NORMES



CERTIFICATIONS




CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ○ ○ ○
COUPURE	● ○ ○ ○ ○

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	EN 388:2016 EN 407:2020	4131X X1XXXX
SUPPORT	matériaux	polyamide, élasthanne
	jauge	15
ENDUCTION	matériau	NBR Micro Foam, picots
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	picots nitrile
	respirabilité	excellente
PRÉHENSION	flexibilité	excellente
	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	bleu, anthracite	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	



bonne préhension grâce aux
picots



LES + PRODUIT

CONFORT

Ajustement parfait grâce au design slim fit et au support en élasthanne qui épouse parfaitement les contours de la main
Ultra respirant grâce à l'enduction micro foam à pores ouverts

PROTECTION

Bonne préhension des pièces sèches et légèrement humides
Enduction extrêmement résistante à l'abrasion
Avec picots pour une durée de vie prolongée
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Logistique
Travaux de précision
BTP
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE



ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ



CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr