FICHE TECHNIQUE
**PROTECTION CONTRE LES COUPURES**

# uvex athletic C XP

## CODE PRODUIT

60037

## NORMES

EN 388:2016
4X42C

## CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

## TECHNOLOGIES

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| GRIP | ●●●○○ |
| DEXTÉRITÉ | ●●●●○ |
| ÉTANCHÉITÉ | ●○○○○ |
| COUPURE | ●●●○○ |






renfort entre le pouce et l'index

## DÉTAILS TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **MODÈLE** | poignet tricoté | |
| **NORMES** | **EN 388:2016** | **4X42C** |
| **SUPPORT** | **matériaux** | HPPE, fibres de verre, polyamide, élasthanne |
| | **jauge** | 15 |
| **ENDUCTION** | **matériau** | NBR Micro Foam |
| | **zone d'enduction** | paume et bout des doigts |
| | **finition** | mousse |
| | **respirabilité** | excellente |
| | **flexibilité** | excellente |
| **PRÉHENSION** | milieux secs et légèrement humides | |
| **TAILLES** | 6 à 12 | |
| **COLORIS** | noir, noir | |
| **SYMBOLE DE CONFORMITÉ** | CE | |
| **CATÉGORIE EPI** | 2 | |

## DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
Contrôle qualité
Industrie du papier et du conditionnement
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

## LES + PRODUIT

### CONFORT

Ajustement parfait grâce au design slim fit et au support en élasthanne qui épouse parfaitement les contours de la main
Ultra respirant grâce à l'enduction micro foam à pores ouverts

### PROTECTION

Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Bonne préhension des pièces sèches et légèrement humides
Enduction extrêmement résistante à l'abrasion
Renfort pouce index pour une durée de vie accrue
Compatible avec un lavage industriel
Compatibilité avec les écrans tactiles
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

# PROTECTION CONTRE LES COUPURES

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| **UNITÉ DE COMMANDE** | 10 paires |
| **QUANTITÉ PAR CARTON** | 100 paires |

## LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 60° C sans détergent , ni blanchiment après usage. Ces gants sont compatibles avec un séchage industriel.
Les gants endommagés doivent être jetés.

## DÉVELOPPEMENT DURABLE

### PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
**DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH**

### EMBALLAGE

**ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE**

### EMPREINTE CARBONE

**0,83 KG $CO_2$ CRADLE-TO-CUSTOMER**
**0,92 KG $CO_2$ CRADLE-TO-GRAVE**
DATE DU CALCUL : 04/2024*

### SANTÉ

**CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100**

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

**UVEX HECKEL s.a.s.** • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
**E-mail France** contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**