FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex phynomic lite

CODE PRODUIT

60040

NORMES

EN 388:2016
2121X

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●○○
DEXTÉRITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016 2121X CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	polyamide, élasthanne
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	imprégnation NBR
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	micro finish
	respirabilité	excellente
	flexibilité	excellente
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	5 à 12	
COLORIS	gris, gris	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Contrôle qualité des surfaces
Travaux de précision
Travaux agricoles
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Ultra léger pour réduire la fatigue au travail
Coupe 3D Ergo proche de la main pour un effet seconde peau
Toucher et dextérité exceptionnels lors de la manipulation de petites pièces
Ultra respirant grâce à l'enduction en mousse à pores ouverts

PROTECTION

Bonne résistance à l'abrasion de l'enduction
Contact alimentaire
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

3D ErgoFlex
Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

EMPREINTE CARBONE

0,34 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,4 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2024*

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**