FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex phynomic pro

CODE PRODUIT

60062

NORMES

EN 388:2016
2121X

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**2121X**
SUPPORT	**matériaux**	bambou, polyamide, élasthanne
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	NBR
	zone d'enduction	paume et 3/4 du dos de la main
	finition	mousse
	respirabilité	moyenne
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	bleu, anthracite	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Travaux humides
Travaux de précision
BTP
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Coupe 3D Ergo proche de la main garantissant un très bon ajustement
Capacité d'absorption de l'humidité de la fibre de bambou jusqu'à 6 fois supérieure par rapport aux fibres synthétiques pour une peau qui reste agréablement au sec

PROTECTION

Enduction NBR hydrofuge pour une utilisation en extérieur
Excellente préhension des pièces sèches, humides et huileuses
Enduction 3/4 pour une étanchéité accrue
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

Bamboo TwinFlex®
Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton

3D ErgoFlex
Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

EMPREINTE CARBONE

0,38 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,45 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2025*

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**