

uvex phynomic XG planet



CODE PRODUIT

60070

NORMES



CERTIFICATIONS



MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ● ● ● ●
COUPURE	● ● ● ● ● ●

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	EN 388:2016	4121X
SUPPORT	matériaux	polyamide recyclé, élasthanne, carbone
	jauge	15
ENDUCTION	matériau	NBR Xtra Grip
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	Xtra Grip
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	5 à 12	
COLORIS	noir, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Logistique avec scanner écran tactile
Travaux de précision et de maintenance
BTP / Artisan second œuvre
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile



LES + PRODUIT

CONFORT

Coupe 3D Ergo proche de la main pour un effet seconde peau
Toucher et dextérité exceptionnels lors de l'assemblage de pièces humides ou huileuses

PROTECTION

Enduction NBR Xtra Grip offrant la meilleure adhérence en milieux huileux de sa catégorie
Excellente préhension au contact d'huiles et graisses
Durée de vie allongée grâce à l'enduction résistante à l'abrasion
Compatibilité avec les écrans tactiles
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE



3D ErgoFlex

Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile



Extended LifeSpan

Durée de vie prolongée jusqu'à 10 fois supérieure à une enduction classique, rapport qualité-prix imbattable



True DermaSafe

Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



50 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021
• Polyamide recyclé

EMBALLAGE



ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ



TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®



CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
**CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT
ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE**
MADE IN GERMANY

EMPREINTE CARBONE



0,28 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,34 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2024*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels