FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex phynomic B foam

CODE PRODUIT

60080

NORMES

EN 388:2016
4X42B

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●○
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●○○○○
COUPURE	●●○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016 4X42B CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	polyamide, élasthanne, HPPE, fibres de verre, carbone
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	mousse NBR
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	bleu ciel, gris	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
Contrôle qualité
Industrie du papier et du conditionnement
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Coupe 3D Ergo proche de la main pour un effet seconde peau
Ultra respirant grâce à l'enduction en mousse à pores ouverts

PROTECTION

Protection contre les coupures (niveau B)
Enduction mousse NBR pour préhension sûre dans les milieux secs et légèrement humides
Très bonne résistance à l'abrasion de l'enduction
Compatibilité avec les écrans tactiles
Contact alimentaire
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

3D ErgoFlex
Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,67 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,73 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2024*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**