FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex
Bamboo TwinFlex® D uXT2

CODE PRODUIT

60093

NORMES

EN 388:2016 4X42D
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI
MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●●●●○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté, renfort entre le pouce et l'index uvex protexxion zone	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**4X42D** **X1XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	viscose de bambou, HPPE, acier, polyamide recyclé, élasthanne
	jauge	18
ENDUCTION	**matériau**	NBR uXT2
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs, humides et huileux	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	turquoise, vert haute visibilité	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Industrie aéronautique
Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal (sans trace)
Contrôle qualité
Industrie du papier et du conditionnement
Industrie agroalimentaire

LES + PRODUIT

CONFORT

Capacité d'absorption de l'humidité de la fibre de bambou jusqu'à 6 fois supérieure par rapport aux fibres synthétiques pour une peau qui reste agréablement au sec
Ajustement personnalisé : le gant s'adapte à la forme de la main en 3 minutes sous l'effet de la chaleur corporelle et des mouvements

PROTECTION

Protection contre les coupures élevée (niveau D)
Enduction NBR uXT2 innovante pour une flexibilité, une longévité et une préhension extrêmement élevées dans les environnements secs, humides et huileux
Durée de vie allongée grâce à l'enduction résistante à l'abrasion et à la zone uvex protexxion
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Compatibilité avec les écrans tactiles
Sécurité accrue grâce au coloris haute visibilité
Enduction non marquante sur le verre et les métaux
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

Bamboo TwinFlex®
Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton

3D ErgoFlex
Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

Extended LifeSpan
Durée de vie prolongée jusqu'à 10 fois supérieure à une enduction classique, rapport qualité-prix imbattable

uvex CrossLinking
Enduction .. % plus souple qu'une enduction classique tout en restant extrêmement robuste

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

47 % DE MATÉRIAUX DURABLES
- Fibre de bambou
- Polyamide recyclé

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

EMPREINTE CARBONE

0,55 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,62 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**