FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex
Bamboo TwinFlex® F uXT1

CODE PRODUIT

60095

NORMES

EN 388:2016 4X32F
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●●●●●



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté, renfort entre le pouce et l'index uvex protexxion zone	
NORMES	**EN 388:2016** **4X32F** **EN 407:2020** **X1XXXX** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	viscose de bambou, tungstène, HPPE, polyamide, élasthanne
	jauge	18
ENDUCTION	**matériau**	NBR uXT1
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs, humides et huileux	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	vert, gris	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces fines à bords extrêmement tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal (sans trace)
Mise en bouteilles
Industrie du papier et du conditionnement
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Capacité d'absorption de l'humidité de la fibre de bambou jusqu'à 6 fois supérieure par rapport aux fibres synthétiques pour une peau qui reste agréablement au sec
Ajustement personnalisé : le gant s'adapte à la forme de la main en 3 minutes sous l'effet de la chaleur corporelle et des mouvements

PROTECTION

Protection contre les coupures maximale (niveau F)
Enduction NBR uXT1 innovante pour une flexibilité, une longévité et une préhension extrêmement élevées dans les environnements secs, humides et huileux
Durée de vie allongée grâce à l'enduction résistante à l'abrasion et à la zone uvex protexxion
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Compatibilité avec les écrans tactiles
Contact alimentaire
Enduction non marquante sur le verre et les métaux
Très bonne tolérance cutanée : confirmée par des tests dermatologiques réalisés par l'institut proDERM®
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

Bamboo TwinFlex®
Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton

3D ErgoFlex
Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

Extended LifeSpan
Durée de vie prolongée jusqu'à 10 fois supérieure à une enduction classique, rapport qualité-prix imbattable

uvex CrossLinking
Enduction .. % plus souple qu'une enduction classique tout en restant extrêmement robuste

True DermaSafe
Testé dermatologiquement sans produits chimiques nocifs selon un procédé cliniquement prouvé

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

23 % DE MATÉRIAUX DURABLES
• Fibre de bambou

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

EMPREINTE CARBONE

0,62 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,69 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

SANTÉ

TOLÉRANCE CUTANÉE
APPROUVÉE PAR LE LABORATOIRE PRODERM®

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**