FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex profapren CF33

CODE PRODUIT

60119

NORMES

EN 388:2016 3131X
EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNO
EN ISO 374-5:2016 Virus

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬡⬡
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬢⬢⬢
COUPURE	⬢⬡⬡⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	paume rugueuse, manchette env. 33 cm	
NORMES	**EN 388:2016 3131X** **EN 374-1:2016 Type A AKLMNO** **EN 374-5:2016 VIRUS**	
SUPPORT	**matériaux**	flocage coton
ENDUCTION	**matériau**	polychloroprène (intérieur latex)
	zone d'enduction	totale
	finition	adhérente
	flexibilité	bonne
	épaisseur	0,71 mm
PRÉHENSION	environnements en contact avec des produits chimiques	
TAILLES	7 à 10	
COLORIS	bleu foncé	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de nettoyage avec des produits base solvantées, javel & alcools
Manipulation de produits chimiques
Travaux d'impressions

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon ajustement
Grande souplesse
Confortable avec flocage coton

PROTECTION

Bonne préhension dans les milieux humides grâce à la structure adhérente dans la paume
Bonne résistance à de nombreux produits chimiques, solvants, acides et alcools

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	60 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**