FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex profastrong NF33

CODE PRODUIT

60122

NORMES

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016

4101X AJKLOT Virus

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●○○
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	paume avec structure adhérente, manchette env. 33cm	
NORMES	**EN 388:2016 4101X** **EN 374-1:2016 Type A AJKLOT** **EN 374-5:2016 VIRUS** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	flocage coton
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	adhérente
	flexibilité	bonne
	épaisseur	0,38 mm
PRÉHENSION	bonne résistance aux graisses, huiles, acides et solvants	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	vert	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de nettoyage avec des produits à base de javel & solvantés
Manipulation de produits chimiques
Travaux agricoles (traitement, maintenance, nettoyage)
Manipulation de pièces huileuses
Travaux de maintenance en milieux humides

LES + PRODUIT

CONFORT

Excellente sensibilité tactile
Souple
Très bon ajustement
Confortable avec flocage coton

PROTECTION

Extrêmement résistant à l'abrasion et durée de vie prolongée
Bonne préhension des pièces humides grâce à la structure adhérente au niveau de la paume
Compatibilité avec les écrans tactiles
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	12 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	144 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**