

Produktdatenblatt für uvex contact ergo ENB20C



EN 388:2016



2 1 2 1 X



MADE IN GERMANY 

Hersteller Adresse

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
D-21337 Lüneburg
uvex-safety.de

Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex contact ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er außerdem für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima.

Eigenschaften

- ergonomische Passform
- gute Griffsicherheit, auch in nassen Arbeitsumgebungen
- gutes Tastgefühl
- sehr gute Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters

Eignung für Arbeitsumgebung

- Für feuchte und ölige Arbeitsumgebungen geeignet
- Für nasse und ölige Arbeitsumgebungen geeignet

Materialnummer 60150

Größen 5 - 11

Norm EN 420:2003 + A1:2009,
EN 388:2016

**Leistungsstufen nach 2 1 2 1 X
EN 388**

Obermaterial Baumwoll-Interlock

Beschichtung Nitril-Kautschuk (NBR)

Beschichtungsfläche Innenhand, Finger

Ausführung mit Strickbund

Farbe weiß, orange