FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex unidur 6646

CODE PRODUIT

60151

NORMES

EN 388:2016
4X43B

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●○
DEXTÉRITÉ	●●●●●
ÉTANCHÉITÉ	●○○○○
COUPURE	●●○○○

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4X43B**
SUPPORT	**matériaux**	HPPE, élasthanne
ENDUCTION	**matériau**	PU
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	excellente
	flexibilité	excellente
PRÉHENSION	milieux secs, humides et huileux	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	gris, blanc	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de composants métalliques à bords tranchants
Assemblage dans l'industrie automobile
Assemblage de précision et ingénierie
Manutention de pièces lourdes et d'outils
Logistique, transport et conduite de chariots élévateurs

LES + PRODUIT

CONFORT

Bon ajustement
Gant très léger offrant une bonne sensibilité tactile

PROTECTION

Protection contre les coupures (niveau B)
Résistance maximale à l'abrasion (4/4) : robuste, durable et économique
Bonne préhension dans les milieux secs, humides et huileux
Compatibilité avec les écrans tactiles

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**