FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex rubiflex S NB80SZ

CODE PRODUIT

60191

NORMES

EN 388:2016 2121X
EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●○○
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	élastique au niveau l'extrémité de la manchette, env.80 cm	
NORMES	**EN 388:2016 2121X** **EN 374-1:2016 Type B JKOPT** **EN 407:2020 X1XXXX** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock renforcé
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	texturée
	flexibilité	moyenne
	épaisseur	0,50 mm
PRÉHENSION	contact avec des graisses, huiles minérales et de nombreux produits chimiques	
TAILLES	9 à 11	
COLORIS	vert	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de vannes & pièces métalliques humides
Manipulation de produits chimiques
Travaux agricoles (traitement, maintenance, nettoyage)
Manipulation de pièces huileuses
Travaux de maintenance en milieux humides

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Ajustement ergonomique
Toucher et dextérité exceptionnels

PROTECTION

Robuste avec support interlock renforcé
Bonne résistance à de nombreux produits chimiques, acides, solutions alcalines, huiles minérales et solvants
Élastique supplémentaire à l'extrémité de la manchette pour un maintien sûr
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Contact alimentaire
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	40 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**