FICHE TECHNIQUE
**TRAVAUX POLYVALENTS**

# uvex
# profi ergo XG20

## CODE PRODUIT

60208

## NORMES

EN 388:2016 3121B
EN 407:2020 X1XXXX

## CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

## TECHNOLOGIES

Xtra Grip

## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| GRIP | ●●●●●○ |
| DEXTÉRITÉ | ●●●○○○ |
| ÉTANCHÉITÉ | ●●●●●● |
| COUPURE | ●○○○○○ |




## DÉTAILS TECHNIQUES

| | | |
|---|---|---|
| **MODÈLE** | poignet tricoté | |
| **NORMES** | **EN 388:2016**<br>**EN 407:2020** | **3121B**<br>**X1XXXX** |
| **SUPPORT** | **matériaux** | coton interlock |
| **ENDUCTION** | **matériau** | NBR Xtra Grip (caoutchouc nitrile) |
| | **zone d'enduction** | paume et 3/4 du dos de la main |
| | **finition** | Xtra Grip |
| | **respirabilité** | limitée |
| | **flexibilité** | moyenne |
| **PRÉHENSION** | milieux huileux | |
| **TAILLES** | 6 à 11 | |
| **COLORIS** | blanc, orange, noir | |
| **SYMBOLE DE CONFORMITÉ** | CE | |
| **CATÉGORIE EPI** | 2 | |

## DOMAINES D'APPLICATION

Travaux d'usinage
Assemblage pièces huileuses
Entretien
Travaux de contrôle
Travaux de tri
Montage d'échafaudages
Travaux de construction et de bétonnage

## LES + PRODUIT

### CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Ajustement ergonomique
Grande souplesse
Toucher et dextérité exceptionnels

### PROTECTION

Enduction NBR Xtra Grip pour une préhension sûre dans les milieux humides et huileux
Très bonne résistance à l'abrasion grâce à la structure multicouches
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
# TRAVAUX POLYVALENTS

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| **UNITÉ DE COMMANDE** | 10 paires |
| **QUANTITÉ PAR CARTON** | 100 paires |

## LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

## DÉVELOPPEMENT DURABLE

### PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
**DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH**

### EMBALLAGE

**ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE**

### PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
**CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE**

MADE IN GERMANY

### SANTÉ

**CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100**

### EMPREINTE CARBONE

**0,69 KG $CO_2$ CRADLE-TO-CUSTOMER**
**0,85 KG $CO_2$ CRADLE-TO-GRAVE**
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

**UVEX HECKEL s.a.s.** • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
**E-mail France** contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**