FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex unipur 6639

CODE PRODUIT

60248

NORMES

EN 388:2016
4131X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●○
DEXTÉRITÉ	●●●●●
ÉTANCHÉITÉ	●○○○○
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4131X**
SUPPORT	**matériaux**	polyamide
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	polyuréthane
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	excellente
	flexibilité	excellente
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	noir, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Logistique
Travaux de précision
BTP
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Léger et précis
Grande souplesse
Très bon ajustement

PROTECTION

Bonne résistance à l'abrasion
Coloris peu salissant allongeant la durée d'utilisation
Bonne préhension dans les milieux secs et légèrement humides

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMPREINTE CARBONE

0,43 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,48 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**