FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX LOURDS

uvex unilite 7710F

CODE PRODUIT

60278

NORMES

EN 388:2016 4121X
EN 407:2020 X1XXXX

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**4121X** **X1XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	polyester (sans couture)
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	NBR / nitrile SandyGrip
	zone d'enduction	totale
	finition	sablée
	respirabilité	limitée
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	bleu, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de vannes & pièces métalliques humides
Coffreurs /bancheurs
Travaux avec mise en œuvre de béton
Manipulation de pièces huileuses
Travaux de vidange et maintenance en milieux humides
Travaux agricoles

LES + PRODUIT

CONFORT

Conception sans couture pour plus de souplesse

PROTECTION

100 % étanche grâce à l'enduction totale NBR
Finition sablée offrant une préhension sûre dans les environnements humides et huileux
Résistance maximale à l'abrasion (4/4) : robuste, durable et économique
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX LOURDS

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**