FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex unipur 6634

CODE PRODUIT

60321

NORMES

EN 388:2016
4131X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●○○
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4131X**
SUPPORT	**matériaux**	polyamide
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	lisse
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	7 à 10	
COLORIS	gris, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage de pièces fines
Logistique avec scanner écran tactile
Travaux de précision et de maintenance
Zone ATEX
Industrie électronique

LES + PRODUIT

CONFORT

Léger et précis
Grande souplesse
Très bon ajustement

PROTECTION

Enduction NBR paume et bout des doigts étanche pour les travaux en extérieur
Bonne résistance à l'abrasion
Bonne préhension dans les milieux humides

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMPREINTE CARBONE

0,39 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,45 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**