FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex C500 sleeve

CODE PRODUIT

6049107-6049110

NORMES

EN 388:2016 2X4XC
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

COUPURE ⬢ ⬢ ⬢ ⬡ ⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette avec fermeture velcro	
NORMES	**EN 388:2016** **2X4XC** **EN 407:2020** **X1XXXX** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	viscose de bambou, HPPE, fibres de verre, polyamide
	jauge	12
PRÉHENSION	milieux secs	
TAILLES	M au L	
COLORIS	lime	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Protection avant-bras de pièces coupantes & chaudes (jusqu'à 150°C)
Montage/assemblage menuiserie aluminium/PVC
Manipulation verre et tôles coupantes
Industrie du verre et du métal
Contrôle qualité
Manipulation, entretien & nettoyage lames de découpe

LES + PRODUIT

CONFORT

Grande souplesse
Ultra respirant et confortable grâce à la fibre de bambou

PROTECTION

Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Fermeture Velcro pour un maintien sécurisé
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	unité
QUANTITÉ PAR CARTON	100 unités

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

Bamboo TwinFlex®

Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,52 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,58 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**