

uvex C500 foam



CODE PRODUIT

60494

NORMES



CERTIFICATIONS



MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ○ ○ ○ ○
COUPURE	● ● ● ● ●



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	EN 388:2016 EN 407:2020	4X42C X1XXXX
SUPPORT	matériaux	polyamide, HPPE, viscose de bambou, fibres de verre
	jauge	12
ENDUCTION	matériau	NBR SoftGrip
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	Soft Grip
	respirabilité	excellente
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	lime, anthracite	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
Contrôle qualité
Industrie du papier et du conditionnement
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Coupe 3D Ergo proche de la main pour un effet seconde peau
Grande souplesse
Ultra respirant et confortable grâce à la fibre de bambou

PROTECTION

Protection contre les coupures élevée (niveau D)
Enduction NBR Soft Grip pour une préhension sûre dans les milieux secs et légèrement humides
Durée de vie allongée grâce à l'enduction résistante à l'abrasion
Compatibilité avec les écrans tactiles
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE



Bamboo TwinFlex®

Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton



3D ErgoFlex

Ajustement parfait à la morphologie de la main, pour une meilleure sensibilité tactile

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE



ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT
ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
MADE IN GERMANY

SANTÉ



CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE



0,76 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,87 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 04/2024*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels