FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex C500 dry

CODE PRODUIT

60499

NORMES

EN 388:2016
XX4XC

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●●●
COUPURE	●●●○○



très bonne préhension grâce aux picots

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**XX4XC**
SUPPORT	**matériaux**	polyamide, HPPE, viscose de bambou, fibres de verre
	jauge	12
ENDUCTION	**matériau**	picots en vinyle
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	picots en vinyle
	respirabilité	excellente
	flexibilité	excellente
PRÉHENSION	milieux secs	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	lime, anthracite	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	n/a	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces sèches à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
Industrie du papier et du conditionnement
Logistique
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Coupe 3D Ergo proche de la main pour un effet seconde peau
Grande souplesse
Ultra respirant et confortable grâce à la fibre de bambou

PROTECTION

Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Très bonne adhérence en milieux secs grâce aux picots en vinyle
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

TECHNOLOGIE

Bamboo TwinFlex®

Fibres haute performance ultra respirantes, avec une absorption de l'humidité jusqu'à 50 % supérieure au coton

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,77 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,86 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**