FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex uniflex 7020

CODE PRODUIT

60515

NORMES

EN 388:2016
4111X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬡⬡
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬡⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬢⬢⬡
COUPURE	⬢⬡⬡⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4111X**
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	paume et 3/4 de la main
	finition	lisse
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	bonne résistance aux huiles, graisses et carburants	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	bleu, blanc	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Manutention échafaudage
Logistique
Travaux de maçonnerie
BTP

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Grande souplesse
Forme ergonomique

PROTECTION

Bonne résistance à l'abrasion

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**