FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex rubiflex S XG35B

CODE PRODUIT

60557

NORMES

EN 388:2016 3121X
EN ISO 374-1:2016/Type A JKNOPT
EN 407:2020 X1XXXX
ISO 18889 G2

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

Xtra Grip

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette, env.35 cm	
NORMES	**EN 388:2016** **3121X** **EN 374-1:2016 Type A** **JKNOPT** **EN 407:2020** **X1XXXX** **ISO 18889 : 2019** **G2**	
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile) / NBR Xtra Grip
	zone d'enduction	totale
	finition	Xtra Grip
	flexibilité	moyenne
	épaisseur	0,40 mm
PRÉHENSION	matières grasses, huiles minérales et produits chimiques	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	bleu, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de vannes & pièces métalliques humides
Manipulation de produits chimiques
Travaux agricoles (traitement, maintenance, nettoyage)
Manipulation de pièces huileuses
Travaux de maintenance en milieux humides

LES + PRODUIT

CONFORT

Souple, flexible, ajustement ergonomique
Excellent confort de port grâce au support en coton interlock

PROTECTION

Bonne résistance aux graisses, huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
Excellente préhension au contact des liquides et des huiles
Extrêmement résistant à l'abrasion et durée de vie prolongée grâce à la construction multicouches et à l'enduction
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Adapté pour la manipulation de produits phytosanitaires concentrés (norme G2 selon ISO 18889)
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	80 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,85 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
1,1 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 07/2024*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**