FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX POLYVALENTS

uvex profi ergo XG20A

CODE PRODUIT

60558

NORMES

EN 388:2016 3121B
EN 407:2020 X1XXXX

CERTIFICATIONS

OEKO-TEX® STANDARD 100 S02-0648 Hohenstein HTTI

MADE IN GERMANY

TECHNOLOGIES

Xtra Grip

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**3121B** **X1XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	coton interlock
ENDUCTION	**matériau**	NBR Xtra Grip (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	paume et dos de la main
	finition	Xtra Grip
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux huileux	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	blanc, orange, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux usinage
Assemblage pièces huileuses
Entretien
Travaux de contrôle
Travaux de tri
Montage d'échafaudages
Travaux de construction et de bétonnage

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon confort de port grâce aux capacités d'absorption de l'humidité du coton
Ajustement ergonomique
Grande souplesse
Toucher et dextérité exceptionnels

PROTECTION

Enduction NBR Xtra Grip pour une préhension sûre dans les milieux humides et huileux
Très bonne résistance à l'abrasion grâce à la structure multicouches
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX POLYVALENTS

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	80 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMBALLAGE

ZÉRO EMBALLAGE PLASTIQUE

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À LUNEBOURG
CERTIFIÉ EN ISO 14001 MANAGEMENT ENVIRONNEMENT ET ISO 5001 MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE

MADE IN GERMANY

SANTÉ

CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

EMPREINTE CARBONE

0,74 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,94 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

__Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**