FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex unilite 6605

CODE PRODUIT

60573

NORMES

EN 388:2016
4121X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬢⬡
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬡⬡⬡
COUPURE	⬢⬡⬡⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4121X**
SUPPORT	**matériaux**	polyamide
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	mousse NBR
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	bonne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	noir, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage
Logistique
Coffreurs/Bancheurs
BTP
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Léger et respirant
Grande souplesse
Très bon ajustement

PROTECTION

Bonne résistance à l'abrasion
Bonne préhension dans les milieux secs et légèrement humides

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**