FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex unilite 7700

CODE PRODUIT

60585

NORMES

EN 388:2016
4121X



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4121X**
SUPPORT	**matériaux**	polyamide, élasthanne
ENDUCTION	**matériau**	NBR / polyuréthanne
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
PRÉHENSION	milieux secs et huileux	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	gris, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage & assemblage
Logistique
Coffreurs/Bancheurs
BTP
Industrie agroalimentaire
Industrie automobile

LES + PRODUIT

CONFORT

Grande souplesse
Très bon ajustement

PROTECTION

Bonne résistance à l'abrasion
Bonne préhension dans les milieux secs et légèrement humides

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMPREINTE CARBONE

0,41 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
0,47 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**