FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE FROID

uvex
unilite thermo plus cut c

CODE PRODUIT

60591

NORMES

EN 388:2016 3X42C
EN 511 02X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬢⬡
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
COUPURE	⬢⬢⬢⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 511**	**3X42C** **02X**
SUPPORT	**matériaux**	acrylique, fibre de verre, polyamide
ENDUCTION	**matériau**	polymère
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	texturée
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	lime, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Logistique en milieu froid et humide (-5 à 5°C)
Travaux hivernaux du BTP
Travaux agricoles hivernaux
Montage/démontage échafaudages
Travaux de bâtiment avec ferraille et béton

LES + PRODUIT

CONFORT

Préformation de la pliure des doigts offrant une dextérité optimale
Enduction souple même à basse température

PROTECTION

Gants hiver avec structure double épaisseur
Bonne isolation grâce à la doublure intérieure en acrylique
Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Préhension sûre dans les milieux secs et légèrement humides / huileux
Enduction ¾ pour une étanchéité accrue
Coloris lime haute visibilité

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE FROID

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**