FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE FROID

uvex unilite thermo

CODE PRODUIT

60593

NORMES

EN 388:2016 3131X
EN 511 010

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●○
DEXTÉRITÉ	●●●●○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●○○○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016** **3131X** **EN 511** **010** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	acrylique, laine vierge, polyamide, élasthanne
ENDUCTION	**matériau**	polymère
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	texturée
	respirabilité	moyenne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	noir, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Logistique en milieu froid (-5 à 5°C)
Travaux hivernaux du BTP
Travaux agricoles hivernaux
Montage/démontage d'échafaudages
Collectivités : entretien des espaces vert & voiries

LES + PRODUIT

CONFORT

Préformation de la pliure des doigts offrant une dextérité optimale
Enduction souple même à basse température
Doublure collée aux extrémités afin d'éviter le déhoussage

PROTECTION

Gants hiver avec structure double épaisseur
Très bonne résistance à l'abrasion de l'enduction polymère
Isolation thermique avec de la laine vierge constante et durable jusqu'à-15°C
Préhension sûre dans les milieux secs et légèrement humides/huileux
Compatibilité avec les écrans tactiles
Contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE FROID

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**