FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE CHAUD

uvex profatherm XB40

CODE PRODUIT

60595

NORMES

EN 388:2016 2241B
EN 407:2020 X2XXXX

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ○ ○ ○ ○
DEXTÉRITÉ	● ○ ○ ○ ○
ÉTANCHÉITÉ	● ○ ○ ○ ○
COUPURE	● ● ○ ○ ○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette, env. 40 cm	
NORMES	**EN 388:2016** **EN 407:2020**	**2241B** **X2XXXX**
SUPPORT	**matériaux**	coton bouclé
PRÉHENSION	bonne résistance contre le chaud et le froid	
TAILLES	11	
COLORIS	blanc	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Usinage des métaux légers
Sidérurgie
Industrie injection de matières plastiques

LES + PRODUIT

CONFORT

Confort de port optimal grâce au coton bouclé à l'intérieur

PROTECTION

Très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets chauds ou brûlants
Adapté à une chaleur de contact jusqu'à +250 °C

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LE CHAUD

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	6 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	24 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**