FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

uvex unigrip PL 6628

CODE PRODUIT

60599

NORMES

EN 388:2016
2142X

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬢⬢
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬡⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
COUPURE	⬢⬡⬡⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**2142X**
SUPPORT	**matériaux**	polyester
	jauge	10
ENDUCTION	**matériau**	latex
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	crêpée
	respirabilité	limitée
	flexibilité	moyenne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	rouge, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Manutention échafaudage
Logistique
Travaux de maçonnerie
BTP

LES + PRODUIT

CONFORT

Bonne résistance à la déchirure

PROTECTION

Très bonne résistance à l'abrasion
Bonne préhension dans les milieux secs et légèrement humides
Meilleure visibilité grâce au coloris rouge

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX DE PRÉCISION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**