FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

uvex
u-chem N35 cut A

CODE PRODUIT

60717

NORMES

EN 388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016 Virus
EN 407:2020 X1XXXX

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	⬢⬢⬢⬢⬡
DEXTÉRITÉ	⬢⬢⬢⬡⬡
ÉTANCHÉITÉ	⬢⬢⬢⬢⬢
COUPURE	⬢⬡⬡⬡⬡



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette entièrement enduite, env. 35 cm	
NORMES	**EN 388:2016** **4121X** **EN 374-1:2016 Type A** **AJKLOPT** **EN 374-5:2016 BACTERIES ET CHAMPIGNONS** **EN 407:2020** **X1XXXX** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	nylon
	jauge	18
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	sablée
	flexibilité	moyenne
	épaisseur	0,40 mm
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	7 à 12	
COLORIS	noir, vert, pétrole	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Traitement des métaux et manipulation de fluides de refroidissement/lubrification
Manipulation de raccords de tuyauterie et transfert de produits chimiques
Revêtement et travaux de peinture
Travaux de nettoyage et d'entretien

LES + PRODUIT

CONFORT

Toucher et dextérité élevés
Très bon ajustement
Grande flexibilité

PROTECTION

Très bonne résistance à l'abrasion
Finition sablée offrant une préhension sûre dans les environnements humides et huileux
Bonne résistance aux graisses et aux huiles minérales
Contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE
RISQUES CHIMIQUES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	12 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	48 paires

LAVAGE

Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**