

uvex profaprotect CN34

CODE PRODUIT

60720

NORMES

EN 388:2016 EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016
3101X ACJKLMNOPST Virus

TECHNOLOGIES



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ● ● ●
COUPURE	● ● ● ● ●



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette entièrement enduite, env. 32 cm	
NORMES	EN 388:2016 EN 374-1:2016 Type A ACJKLMNOPST EN 374-5:2016 VIRUS	3101X
SUPPORT	matériaux	flocage coton
ENDUCTION	matériau	chloroprène et NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	adhérente
	flexibilité	bonne
	épaisseur	0,40 mm
PRÉHENSION	bonne résistance à l'acétone, aux détergents, aux colles et aux solvants	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	orange	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux de nettoyage avec des produits à base d'hydrocarbures aliphatiques, acides et bases concentrés, peroxydes et aldéhydes
Manipulation de produits chimiques
Travaux d'impressions

LES + PRODUIT

CONFORT

Très bon ajustement
Grande souplesse
Confortable avec flocage coton

PROTECTION

Protection contre de nombreux produits chimiques (11 des 18 produits chimiques testés)
Protection contre les hydrocarbures aliphatiques, les acides et les bases concentrés, ainsi que les peroxydes ou les aldéhydes avec un temps de perméation ≥ 120 minutes
Compatibilité avec les écrans tactiles

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr