FICHE TECHNIQUE
GANTS JETABLES

uvex u-fit

CODE PRODUIT

60729

NORMES

EN ISO 374-1:2016 / Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●○○
DEXTÉRITÉ	●●●●●
ÉTANCHÉITÉ	●●●●●



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	bout des doigts rugueux, env. 24 cm	
NORMES	**EN 374-1:2016 Type B JKPT** **EN 374-5:2016 VIRUS** **CONTACT ALIMENTAIRE**	
SUPPORT	**matériaux**	non tricoté
ENDUCTION	**matériau**	NBR (caoutchouc nitrile)
	zone d'enduction	totale
	finition	adhérente
	flexibilité	excellente
	épaisseur	0,08 mm
PRÉHENSION	protection contre les graisses et les huiles, bonne résisatnce aux produits chimiques	
TAILLES	XS au XL	
COLORIS	bleu	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	3	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation de produits chimiques
Travaux de nettoyage
Travaux en présence de colle
Travaux en présence d'huile
Travaux d'usinage

LES + PRODUIT

CONFORT

Excellente sensibilité tactile
Très bon ajustement

PROTECTION

Bonne préhension grâce à la surface rugueuse du bout des doigts
Sans latex naturel
Sans substance allergène
Non stérile, utilisable des deux côtés, non poudré
Sans substance nocive à l'application de peinture VDMA 24364 A2-L
Compatibilité avec les écrans tactiles
Contact alimentaire

FICHE TECHNIQUE
GANTS JETABLES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	boîte de 100
QUANTITÉ PAR CARTON	10 boîtes

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 10/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**