

uvex athletic A FC

CODE PRODUIT

60804

NORMES



CERTIFICATIONS



TECHNOLOGIES



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ● ● ● ●
COUPURE	● ● ● ● ● ●

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	EN 388:2016 EN 407:2020 CONTACT ALIMENTAIRE	4X31A X1XXXX
SUPPORT	matériaux	élasthanne, polyamide
	jauge	18
ENDUCTION	matériau	NBR SandyGrip
	zone d'enduction	totale
	finition	sablée
	respirabilité	limitée
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Assemblage, nettoyage et maintenance
Travaux de coffrage et mise en œuvre du béton
Manipulation de pièces huileuses
Maintenance en environnements humides
Travaux agricoles
Remplissage et mélange de matières premières



LES + PRODUIT

CONFORT

Ajustement parfait grâce au design slim fit et au support en élasthanne qui épouse parfaitement les contours de la main

PROTECTION

100 % étanche grâce à l'enduction totale NBR
Bonne préhension des pièces humides et huileuses
Enduction extrêmement résistante à l'abrasion
Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C (niveau 1)
Compatibilité avec les écrans tactiles
Certifié selon la norme OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

SANTÉ



CERTIFICATION OEKO-TEX® STANDARD 100

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr