FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX SOUS TENSION

uvex
power protect V1000

CODE PRODUIT

60840

NORMES

IEC 60903:2014
EN 61482-1-2
Class 1

CARACTÉRISTIQUES

ÉTANCHÉITÉ ⬢ ⬢ ⬢ ⬢ ⬢



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	manchette entièrement enduite, env. 41 cm	
NORMES	**EN 60903** **classe 0/ RC** **EN 61482-1-2** **classe 1**	
SUPPORT	**matériaux**	sans doublure
ENDUCTION	**matériau**	latex naturel
	zone d'enduction	totale
	finition	lisse
	flexibilité	moyenne
	épaisseur	1,60 mm
PRÉHENSION	acides, huiles et ozone	
TAILLES	7 à 11	
COLORIS	rouge	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Manipulation et manutention de batteries
Intervention maintenance automobile électrique
Intervention sur matériel électrique jusqu'à 1000 V

LES + PRODUIT

CONFORT

Ajustement ergonomique pour une sensibilité tactile maximale
Grande souplesse même à basse température

PROTECTION

Protection contre les tensions électriques jusqu'à 1 000 V
Protection contre les arcs électriques de classe 1 selon la norme EN 61482-1-2 (enceinte d'essai)

FICHE TECHNIQUE
TRAVAUX SOUS TENSION

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	paire
QUANTITÉ PAR CARTON	35 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les gants uvex ne peuvent pas être lavés.
Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**