FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex
unidur 6679 foam HV

CODE PRODUIT

60894

NORMES

EN 388:2016
4X43D

TECHNOLOGIES

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●●●●○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4X43D**
SUPPORT	**matériaux**	HPPE, fibres de verre, polyester, acier
	jauge	15
ENDUCTION	**matériau**	mousse NBR
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	moyenne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 12	
COLORIS	jaune haute visibilité, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
BTP - Pose de bordure - Travaux paysagers
Industrie du papier et du conditionnement
Coffreurs/Bancheurs
Maintenance générale

LES + PRODUIT

CONFORT

Grande souplesse

PROTECTION

Protection contre les coupures élevée (niveau D)
Résistance maximale à l'abrasion (4/4) : robuste, durable et économique
Bonne préhension des pièces sèches et légèrement humides / huileuses
Renfort pouce index pour une durée de vie accrue
Compatibilité avec les écrans tactiles
Sécurité accrue grâce au coloris haute visibilité

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMPREINTE CARBONE

1,01 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
1,09 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 10/2025*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**