FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex unidur 6659 foam

CODE PRODUIT

60938

NORMES

EN 388:2016
4X44C

CARACTÉRISTIQUES

GRIP	●●●●●
DEXTÉRITÉ	●●●○○
ÉTANCHÉITÉ	●●○○○
COUPURE	●●●○○



DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	poignet tricoté	
NORMES	**EN 388:2016**	**4X44C**
SUPPORT	**matériaux**	HPPE, fibre de verre, polyamide
	jauge	12
ENDUCTION	**matériau**	mousse NBR
	zone d'enduction	paume et bout des doigts
	finition	mousse
	respirabilité	moyenne
	flexibilité	bonne
PRÉHENSION	milieux secs et légèrement humides	
TAILLES	6 à 11	
COLORIS	gris chiné, noir	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	

DOMAINES D'APPLICATION

Montage de pièces à bords tranchants ou non ébavurés
Industrie du verre et du métal
BTP - Pose de bordure - Travaux paysagers
Industrie du papier et du conditionnement
Coffreurs/Bancheurs
Maintenance générale

LES + PRODUIT

CONFORT

Grande souplesse

PROTECTION

Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Résistance maximale à l'abrasion (4/4) : robuste, durable et économique
Enduction extrêmement résistante à l'abrasion
Renfort pouce index pour une durée de vie accrue
Bonne préhension des pièces sèches et légèrement humides / huileuses

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT	
UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	200 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

EMPREINTE CARBONE

1,48 KG CO_2 CRADLE-TO-CUSTOMER
1,6 KG CO_2 CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 06/2024*

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul définie et peuvent être faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**