

uvex compact NB27H

CODE PRODUIT NORMES

60945



CARACTÉRISTIQUES

GRIP	● ● ● ● ●
DEXTÉRITÉ	● ● ● ● ●
ÉTANCHÉITÉ	● ● ● ● ●
COUPURE	● ● ● ● ●

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	protège artères en toile	
NORMES	EN 388:2016	4121B
SUPPORT	matériaux	coton jersey
ENDUCTION	matériau	NBR
	zone d'enduction	paume et dos de la main
	finition	nitrile plein
	respirabilité	limitée
	flexibilité	faible
PRÉHENSION	milieux humides et huileux	
TAILLES	10	
COLORIS	blanc, bleu	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	



DOMAINES D'APPLICATION

Travaux en extérieur
Assemblage
Entretien
Travaux de contrôle
Travaux de tri
Montage d'échafaudages
Travaux de construction et de bétonnage

LES + PRODUIT

PROTECTION

Très robuste
Étanches aux liquides et aux huiles
Très bonne résistance à l'abrasion

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	100 paires

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • Tél. +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr