FICHE TECHNIQUE
PROTECTION CONTRE LES COUPURES

uvex
unidur sleeve C TL (46 cm)

CODE PRODUIT

60974

NORMES

EN 388:2016
2X4XC

CARACTÉRISTIQUES

COUPURE ⬢ ⬢ ⬢ ⬡ ⬡

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	machette avec passe-pouce	
NORMES	**EN 388:2016**	**2X4XC**
SUPPORT	**matériaux**	HPPE, fibre de verre, polyamide
	jauge	15
PRÉHENSION	milieux secs	
TAILLES	M au L	
COLORIS	gris chiné	
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE	
CATÉGORIE EPI	2	



DOMAINES D'APPLICATION

Protection avant-bras de pièces coupantes & chaudes (jusqu'à 150°C)
Montage/assemblage menuiserie aluminium/PVC
Manipulation verre et tôles coupantes
Industrie du verre et du métal
Contrôle qualité
Manipulation, entretien & nettoyage lames de découpe

LES + PRODUIT

CONFORT

Fine et flexible

PROTECTION

Bonne protection contre les coupures (niveau C)
Fermeture Velcro et passe-pouce pour un maintien sécurisé

FICHE TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE LES COUPURES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	unité
QUANTITÉ PAR CARTON	100 unités

LAVAGE

Pour des raisons d'hygiène et d'environnement, les gants uvex peuvent être lavés à 40 °C sans détergent après usage, séchage à l'air libre. Les gants endommagés doivent être jetés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE UVEX
DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 07/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **www.uvex-safety.fr**