

SAFETY FOOTWEAR

24.07.2017 SBU-F-PGM-PM

Produktdatenblatt uvex 1 DUO 6560.9 S1 SRC



UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Produktinformationen

- Sportliche, multifunktionale Sicherheitssandale
- Besonders leichtgewichtig und flexibel
- 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe der neuesten Generation, kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine thermische Leitfähigkeit, nicht magnetisch
- Gefertigt mit einer neuen Leistentechnologie für außerordentlichen Tragekomfort
- Optimierter Tragekomfort dank uvex climazone Technologie
- Atmungsaktives Hightech-Mikrovelours-Obermaterial mit großen Öffnungen
- Optimale Belüftung dank Distance Mesh Futtermaterial
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluß ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen
- Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen
- Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung
- Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche
- Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand <

Rev. St. 1 Datum: 12.05.2014 Seite 1 von 2

	 35 Megaohm Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen
Laufsohle	 Multi-Layer-Dämpfungssystem aus Zweidichten Polyurethan für bequemen Laufkomfort Selbstreinigendes, auf Rutschhemmung optimiertes Profil frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z.B. Silikonen, Weichmachern usw. Optimierte Formgebung im Gelenkbereich für optimale Torsion und hohe Flexibilität Gelenkeinlage für sicheren Leiterstand Drehpunkt erleichtert Drehbewegungen im Stand
Technische Daten	ArtNr. 6560.9 Weite 12 Norm EN ISO 20345:2011 S1 SRC Größe 35 – 52

Rev. St. 1 Datum: 12.05.2014 Seite 2 von 2