

Produktdatenblatt

uvex 3 foundry 6573 1-3

Gießerstiefel DIN EN ISO 20349-1:2017+A1:2020 S3 Fe Al Cl HI HRO SRC
Größen: 36 - 51 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

LAUF SOHLE

Hitze-, chemikalien- und schnittbeständige MACSOLE®-Gummilaufsohle



- Gummisohle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorfuß
- Antistatisch
- Kontakthitzebeständig bis kurzfristig 300°C und hitzeisolierend (**HRO, HI**)
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SRC**)
- Öl- und kraftstoffbeständig

AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Hydrophobiertes Glattleder • Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	• Textiles Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Klettverschluss • quick release für einfachen und schnellen Ein- und Ausstieg
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Staublasche
Einlegesohle	• herausnehmbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	• Durchtrittshemmung aus Stahl
Überkappe	• Aus Gummi zum Schutz des Obermaterials
Beständigkeit	• Schuh getestet auf Beständigkeit gegen flüssiges Roheisen und Aluminium (Fe, Al)

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	• 28,24 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 09/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen