

Produktdatenblatt

uvex 3 quatro 6881 1-3

Wintersicherheitsstiefel DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO CI SC SR

Größen: 36 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Schwere Anwendungen stellen umfangreiche Anforderungen durch externe Einflüsse auf den Sicherheitsschuh, dessen Haltbarkeit und Stabilität.

LAUF SOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- **bionom** x – ergonomisches Laufsohlendesign
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Kälteisolierend (**CI**)
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	- Hydrophobiertes Glattleder - Wasserabweisend (WPA)
Futtermaterial	Textiles Warmfutter
Verschluss	Schnürsenkel
Fersenkorb	Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	- Gepolsterter Schaftabschluss - Gr. 36-40 über Damenleisten hergestellt - Staublasche
Einlegesohle	Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtrittshemmung	Durchtrittshemmung aus Stahl
Überkappe	Aus PU zum Schutz des Obermaterials (SC)

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
ESD	Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	17,01 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	- Zwischensohle, Brandsohle und Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien - Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	8693 7-9
Schnürsenkel	Schwarz 9599925