


Produktdatenblatt

uvex 2 trend 6903 1-3

Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1 PS FO SC SR

Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12



EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle mit 10 % wiederaufbereitetem Granulat
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen



AUSSTATTUNG

Obermaterial	• Atmungsaktives Textil Obermaterial (clima zone)
Futtermaterial	• Atmungsaktives Textil Futter
Verschluss	• Schnürsenkel
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss
Einlegesohle	• Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt
	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett

SCHUTZMERKMALE

Zehenschutzkappe	• Stahlkappe
Durchtrittthemmung	• Metallfreie, textile Durchtrittthemmung (getestet mit 3 mm Prüfnagel)
Überkappe	• Aus TPU zum Schutz des Obermaterials (SC)

ZERTIFIKATE

uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der DGUV 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt
ESD	• Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten
	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1

NACHHALTIGKEIT

CO2-Fußabdruck	• 8,42 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 10/2025)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Zwischensohle, Einlegesohle und Durchtrittthemmung teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien
	• Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen

ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE

Klimakomfortfußbett	• 9518 7-9
Schnürsenkel	• Schwarz 8446022