

Produktdatenblatt uvex silv-Air 5100 FFP1 NR D Faltmaske - kleine Variante



Produktinformationen

Eigenschaften	• Partikelfiltrierende Faltmaske ohne Ventil • Schutzstufe FFP1 • Ergonomisch angepasst auf kleine bis mittlere Gesichtsformen • Komfortabler und sicherer Sitz der Maske • Eingearbeiteter, flexibel anpassbarer Nasenclip • Bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz • Die Masken sind einzeln verpackt • Kompatibilität mit uvex Schutzbrillen • Durchlaufendes, extra breites Textilkopfband mit Einstellmöglichkeit für komfortablen und sicheren Sitz der Maske • Maske erfüllt die Anforderungen gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)
Materialien	Kopfband: Textil Verstellring: Silikon Nasenclip: Aluminum Filter / Maske: Melt Blown PP, Polyester Dichtlippe: PVC
Gewicht	12 g
Norm	EN 149:2001 + A1:2009

Varianten und Zubehör

Artikelnummer	Farbe/Ausführung	Verpackungseinheit
8735100	Faltmaske FFP1, weiß ohne Ventil, kleine bis mittlere Variante	30 Stück pro Box
8745100	Faltmaske FFP1, weiß ohne Ventil, kleine bis mittlere Variante	3 Stück im Beutel
8735101	Faltmaske FFP1, weiß ohne Ventil, große Variante	30 Stück pro Box
1001220	Atenschutz Guide deutsch	1 Stück
1001221	Atenschutz Guide englisch	1 Stück

Verpackungsmaße

Box	ca. 100 x 220 x 300 mm
Umkarton	ca. 620 x 400 x 470 mm

Maximale Atemwiderstände nach EN149 in mbar

	Einatemwiderstand 30l/min.	Einatemwiderstand 95l/min.	Ausatemwiderstand 160l/min.
FFP1	0,6	2,1	3,0
FFP2	0,7	2,4	3,0
FFP3	1,0	3,0	3,0

Einsatzgebiete und Anwendungsbeispiele*

Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum 4-fachen des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden.	Stäube (nicht toxisch), Landwirtschaft, Heu, Nahrungsmittelindustrie, Mehl, Getreide, Graphit, Kalk, Marmor, Rost.
--	--

*Bitte beachten Sie, dass es sich bei oben genannten Einsatzgebieten um Beispielanwendungen handelt. Für die Auswahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung muss eine individuelle Risikobeurteilung durch die Berufsgenossenschaft oder eine vergleichbare Einrichtung erfolgen.

Alle Atemschutzgeräte fallen in die PSA Kategorie III (hohe Risiken).

Alle uvex Atemschutzmasken fallen in die Gruppe 1 (nach DGUV Regel 112-190: Benutzung von Atemschutz-Geräten), da der Atemwiderstand deutlich unter 5mbar und das Gerätegewicht weit unter 3 kg liegt.

Die G26 Untersuchung ist für Produkte der Gruppe 1 anzubieten, für Geräte der Gruppe 2 und 3 verpflichtend durchzuführen.

Die uvex Arbeitsschutz GmbH übernimmt keine Haftung für die übermittelten Informationen.
Für weitere Informationen zum Thema Atemschutz besuchen Sie unseren online
Atemschutzberater unter ures.uvex.de

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth