FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

uvex aquarius

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9123880	EN ISO 16321-1	UV400



DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRAITEMENT	résistant aux rayures
PROTECTION	UV400
TEINTE	polavision, gris 12 %
MARQUAGE	W G3 CT 1 CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	translucide
MARQUAGE	16321 W U3 G3 CT CE
POIDS	34 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE POLAVISION, GRIS 12 %

Diminution des réflexions et effets miroir sur les surfaces réfléchissantes par filtration de la lumière diffuse. Idéale pour les environnements avec forts risques d'éblouissements (offshore ou milieu maritime, par exemple).

LES + PRODUIT

- lunettes très enveloppantes avec protection latérale résistante aux UV (U3) et à l'éblouissement (G3)
- large oculaire pour un champ de vision maximale et une protection optimale
- branches ergonomiques avec embouts antidérapants
- pont de nez souple et antidérapant

FICHE TECHNIQUE
LUNETTES À BRANCHES

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

Mise à jour : 10/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr