

uvex pheos nxt



CODE PRODUIT

9128223

NORMES

EN 166, EN 172

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE


TRANSMISSION	 23%
TRAITEMENT	uvex supravision excellence
PROTECTION	UV400
TEINTE	CBR23
MARQUAGE	5-2,5 W1FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE


COLORIS	blanc, noir
MARQUAGE	W166 FT CE
MATÉRIAUX	branches PA, TPE
POIDS	25 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



Design sport ultra léger



Circulation maximale de l'air



Branches souples et antidérapantes

TEINTE CBR23

Protection UV400 et contre les risques d'éblouissement naturel avec une bonne reconnaissance des couleurs et un renforcement des contrastes.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée

Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes ultra-légères au design sport, avec une nouvelle construction de branches pour un maintien optimal et sûr à tout moment
- branches ergonomiques aux extrémités souples et à la structure adhérente pour un maintien confortable et sûr sans point de pression
- une meilleure circulation de l'air, rendue possible par des encoches spéciales dans les branches, assure une excellente régulation thermique
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- sans métal

MADE IN GERMANY 

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,18 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,22 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 08/2025*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels