

uvex pheos nxt planet



CODE PRODUIT

9128295

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision excellence

PROTECTION

UV400

TEINTE

incolore

MARQUAGE

2C-1,2 W1 FTKN CE

MATÉRIAU

PC (mass balance)

MONTURE

COLORIS

anthracite, jade

MARQUAGE

W 166 FT CE

MATÉRIAUX

branches PA, TPE

POIDS


25 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ


CE

CATÉGORIE EPI


2



Design sport ultra léger



Circulation maximale de l'air



Branches souples et antidérapantes

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE

Sur la face interne, traitement antibuée, supérieur au minimum à 16 secondes dans les conditions de la norme N. L'effet antibuée ne s'estompe pas, même après plusieurs nettoyages.

Sur la face externe, puissant traitement anti-rayure (marquage K), excellente résistance aux produits chimiques. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunettes ultra-légères au design sport, avec une nouvelle construction de branches pour un maintien optimal et sûr à tout moment
- branches ergonomiques aux extrémités souples et à la structure adhérente pour un maintien confortable et sûr sans point de pression
- une meilleure circulation de l'air, rendue possible par des encoches spéciales dans les branches, assure une excellente régulation thermique
- pont de nez anatomique confortable toute la journée
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH



13 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS SELON LA NORME ISO 14067
56 % DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

COMPOSITION

OCULAIRE	71% PC biosourcé (mass balance)
MONTURE	Composant rigide : 65 % de PA recyclé Composant souple : 47 % de PIR

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMBALLAGE



SACHET EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ À 70 %

EMPREINTE CARBONE



0,11 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,15 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 02/2023*

*Méthode de calcul : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • Base de données/logiciel : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • Unité fonctionnelle : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • Portée : du berceau à la tombe • Unité : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels