

uvex pheos nxt guard



CODE PRODUIT

9128780

NORMES

EN 166, EN 170

PROTECTION

UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION



91%

TRAITEMENT

uvex supravision extreme

PROTECTION

UV400

TEINTE

incoloré

MARQUAGE

2C-1,2 W1 FTKN CE

MATÉRIAU

PC

MONTURE

COLORIS

bleu, anthracite

MARQUAGE

W 166 34 FT CE

MATÉRIAUX

branches PA, TPE

POIDS

31 g

SYMBOLE DE CONFORMITÉ

CE

CATÉGORIE EPI

2



Design sport ultra léger



Circulation maximale de l'air



Oculaire enveloppant et étanche pour une protection supérieure

TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION EXTREME

Sur la face interne, traitement antibuée hydrophobe (marquage N), rendant impossible la formation de buée. Au lieu de saturer, un mince film d'eau peut se créer sur l'oculaire, ce qui n'obstruera pas la vision.

Sur la face externe, traitement extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques, facilité de nettoyage.

Idéal en cas de forte exposition à la buée et d'un degré élevé de salissure.

Face interne



Performances

Résistance à la buée



Résistance aux rayures

Face externe



LES + PRODUIT

- lunette hybride légère avec joint complémentaire directement injecté sur l'oculaire pour une protection renforcée contre les particules, les saletés et les poussières, ainsi qu'un confort de port encore meilleur
- branches ergonomiques aux extrémités souples et à la structure adhérente pour un maintien confortable et sûr sans point de pression
- une meilleure circulation de l'air, rendue possible par des encoches spéciales dans les branches, assure une excellente régulation thermique
- sans métal

MADE IN GERMANY

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	10 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	160 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,21 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,26 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 08/2025*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels