

uvex OTG plus



CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9139065	EN ISO 16321-1	UV400

DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRANSMISSION	 91%
TRAITEMENT	uvex supravision sapphire
PROTECTION	UV400
TEINTE	incolor
MARQUAGE	W UL 1,2 CT 1K CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir
MARQUAGE	16321 W CT CE
MATÉRIAUX	monture PC-PBT, TPE
POIDS	46 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2



TEINTE INCOLORE

Protection UV400 sans risque d'éblouissement.

TRAITEMENT UVEX SUPRAVISION SAPPHIRE

Extrêmement résistant aux rayures (marquage K) et aux produits chimiques sur les deux faces. Effet Easy to Clean pour faciliter le nettoyage en réduisant l'adhérence des poussières, des produits huileux, etc. Idéal pour des environnements de travail poussiéreux et/ou sales.

Face interne	Performances	Face externe
   	Résistance à la buée	   
   	Résistance aux rayures	   

LES + PRODUIT

- surlunettes modernes adaptées aux lunettes de vue actuelles
- oculaire extralarge et plat offrant une compatibilité maximale et un excellent champ de vision
- monture innovante, inclinable sur 2 positions pour un haut degré de personnalisation et un bon ajustement à toutes les formes de tête et de visage
- branches ergonomiques et plates aux extrémités souples pour un maintien confortable et sûr sans point de pression
- pont de nez anatomique pour un confort de port durable tout au long de la journée et une compatibilité optimale avec les masques de protection respiratoire
- sans métal

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN

Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE

Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE

Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT



SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION



SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

EMPREINTE CARBONE



0,26 KG CO₂ CRADLE-TO-CUSTOMER
0,32 KG CO₂ CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 08/2025*

***Méthode de calcul** : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • **Base de données/logiciel** : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • **Unité fonctionnelle** : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • **Portée** : du berceau à la tombe • **Unité** : kg CO₂e • Les valeurs CO₂e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels